



CARRELLO con struttura



D&B VERONA



FIGURA II 400



FIGURA II 401

Figura II 400 - Cod. 3010042400
STRUTTURA 400 CON CARRELLO

Figura II 401 - Cod. 3010042401
STRUTTURA 401 CON CARRELLO

**DIMENSIONI
STRUTTURA SEGNALETICA**
220x360 cm

DIMENSIONI CARRELLO
Lunghezza Timone:
allungato: 330 cm
retrato: 270 cm

Altezza Pannello:
chiuso: 240 cm
aperto: 405 cm

PESO COMPLESSIVO
kg 750

ALIMENTAZIONE
12 VDC

PNEUMATICI
Pneumatici 145 R13 80 75T

VANO PORTA BATTERIE
170 litri

VANO SCOPERTO
635 litri

DESCRIZIONE

CARRELLO CON STRUTTURA A SOLLEVAMENTO MANUALE

FIGURA II 400 rimorchio completo per presegnalazione cantieri stradali, riduzione da 3 a 2 corsie e da 2 a 1 corsia. L'impianto di segnalazione è composto da 5 fari Led diametro mm. 340, assorbimento corrente a 12V 13 Ah, lampeggio alternato.



PANNELLI A LIBRO
per la deviazione
a 2 e a 1 corsia
sia a destra che
a sinistra.



FIGURA II 401 rimorchio completo per presegnalazione cantieri stradali, segnale Figura II 80 C.d.S. "passaggio obbligatorio a destra o a sinistra", il cambio di direzione può essere fatto manualmente o automaticamente. L'impianto di segnalazione è composto da 2 fari a luce elettronica a Led diam. mm. 340 e da 23 fari luce Led diametro mm. 230. Alimentazione da 12V tramite due batterie collegate in parallelo 180 Ah ciascuna.



FRECCIA SINISTRA

FRECCIA DESTRA

CROCE

TRIANGOLO

DATI TECNICI

- Telaio portante in acciaio
- Struttura segnaletica in alluminio
- Box porta batteria
- Timone ad altezza variabile
- Pannelli in alluminio con



CARRELLO CHIUSO

NORMATIVA DEL DISPOSITIVO LUMINOSO

UNI EN12352 L8H per proiettori 200 mm
UNI EN12352 L9H per proiettori 330 mm



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it