



# COLLANTE PER DELINEATORI DEFLECO

COLLANTE BITUMINOSO  
IN NEOPRENE  
PER PAVIMENTAZIONI  
STRADALI



D&B VERONA



Cod.3110002011

## COLLANTE PER DELINEATORI DEFLECO

### Confezione:

5 kg

### Presa apparente:

45 minuti (a 23 °C e 50% U.R.)

### Resa per confezione:

30-50 pz (delineatori standard)

## DESCRIZIONE

**Collante bituminoso al solvente, di consistenza pastosa, progettato per l'incollaggio di gomma e PVC semirigido a cemento, conglomerati bituminosi e metalli.**

Specifico per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale di delineatori flessibili De.Fle.Co.; la sua formulazione tixotropica con speciale solvente garantisce rapida asciugatura e ottima aderenza anche su superfici irregolari.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Pulire e asciugare la superficie da pavimentazione
2. Applicare con spatola uno strato uniforme sulla base
3. Posizionare il delineatore e premere con forza
4. Lasciare essiccare (presa apparente 45 min)

## INDICAZIONI DI POSA E CONSERVAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di oli, polveri o sfarinati. Il posizionamento e gli aggiustamenti sono possibili solo prima dell'essiccazione.

### ATTREZZATURE E PULIZIA

Applicazione: spatola.

Pulizia attrezzi: diluenti sintetici o alla nitro.

### IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi del sole e da fonti di calore dirette.



## ATTENZIONE - SMALTIMENTO

**Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano: ricade nella tipologia di rifiuto speciale.**

Al termine del ciclo di vita deve essere consegnato a ditte specializzate nello smaltimento, secondo le normative nazionali vigenti.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it



# COLLANTE PER DELINEATORI DEFLECO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### COMPOSIZIONE E ASPETTO

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Composizione chimica | Bitume, solvente speciale, cariche inerti, resine, fibre, additivi |
| Aspetto              | Pasta tixotropica                                                  |
| Colore               | Nero                                                               |

### PRODOTTO LIQUIDO

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Peso specifico a 20 °C | 1,10 ± 0,05 kg/l                                |
| Residuo secco a 130 °C | 74% ± 5                                         |
| Diluizione             | Pronto all'uso (dopo accurata omogeneizzazione) |

### PRODOTTO ESSICCATO

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Allungamento a rottura | 1600% ± 200 |
| Flessibilità a freddo  | -25°C ± 5   |

### ESSICAZIONE A 23 °C E 50% U.R.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tempo di presa apparente | 45 minuti |
| Tempo di presa completa  | 12 ore    |

### DATI DI INSIEME

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Confezionamento              | 5 kg (peso netto 4,75 kg)             |
| Resa per confezione          | 30-50 delineatori                     |
| Temperatura di applicazione  | Min 5 °C / Max 35 °C                  |
| Temperatura di conservazione | Min 5 °C / Max 40 °C                  |
| Periodo di conservazione     | 12 mesi (confezione originale chiusa) |
| Codice prodotto              | 3110002011                            |

## PUNTI DI FORZA

|                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRESA RAPIDA</b></p> <p>Presa apparente in 45 minuti</p> | <p><b>ALTA ADERENZA</b></p> <p>Cemento, asfalto metalli, PVC</p> | <p><b>PRONTO ALL'USO</b></p> <p>Nessuna diluizione, facile applicazione</p> | <p><b>RESISTENTE AL FREDDO</b></p> <p>Flessibilità fino a -25 °C</p> | <p><b>RESA OTTIMA</b></p> <p>30-50 delineatori per confezione</p> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it

D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA