FRECCE LUMINOSE A LED

D&B VERONA



DIMENSIONI:
60x60 cm





8 PROIETTORI

DIMENSIONI:
90x90 cm



13 PROIETTORI

Figura 808

PANNELLO 8 PROIETTORI LED 12V

VERSIONI CON PROIETTORI ø 10 cm:

- 60x60 cm - Cod. 3064200315

VERSIONI CON PROIETTORI ø 20 cm:

- 90x90 cm - Cod. 3064200310

Figura 808/a

PANNELLO 13 PROIETTORI LED 12V

VERSIONI CON PROIETTORI ø 10 cm:

- 60x60 cm - Cod. 3064200305
- 60x60 cm e telecomando - Cod.3064200306

VERSIONI CON PROIETTORI ø 20 cm:

- 90x90 cm - Cod. 3064200300
- 90x90 cm e telecomando - Cod.3064200301

TELECOMANDO OPZIONALE



NORMATIVA


UNI EN12352 per proiettori

DESCRIZIONE

Freccia direzionale a Led con 8 o 13 proiettori approvati e omologati secondo la norma UNI EN 12352, riduzione notturna, consumi molto contenuti, Può essere installato su cavalletto o fissato sulle sponde del mezzo.

PANNELLO CON 8 PROIETTORI

Proiettori Ø 10 - 60x60 cm



Proiettori Ø 20 - 90x90 cm



PANNELLO CON 13 PROIETTORI

Proiettori Ø 10 - 60x60 cm



Proiettori Ø 20 - 90x90 cm



+39 045 8200100 r.a.
info@dbverona.it
www.dbverona.it
D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA

FRECCE LUMINOSE A LED

D&B VERONA





PANNELLO 60x60 cm	8 PROIETTORI ø 10 cm	13 PROIETTORI ø 10 cm
COLORE:	Ambra	Ambra
CERTIFICAZIONI:	UNI EN12352: L2H	UNI EN12352: L2H
DURATA GRUPPO OTTICO:	>50.000 ore	>50.000 ore
ALIMENTAZIONE:	12 Vdc (11÷15 Vdc)	12 Vdc (11÷15 Vdc)
CONSUMO DIURNO FRECCIA:	30 W	30 W
CONSUMO NOTTURNO FRECCIA:	9,5 W	9,5 W
CONSUMO DIURNO CROCE:	-	20 W
CONSUMO NOTTURNO CROCE:	-	6 W
FREQUENZA DI LAMPEGGIO:	45 lamp./min	45 lamp./min
DUTY CYCLE LAMPEGGIO	20%	20%
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:	ON/OFF	OFF/Croce/Freccia SX/Freccia DX
CONNESSIONE:	6 m di cavo 2x1,5mmq H07RN	6 m di cavo 2x1,5mmq H07RN
CLASSE DI ISOLAMENTO:	Classe III	Classe III
PESO:	6 kg	6 kg
TEMPERATURA OPERATIVA:	-10 °C ÷ +55 °C	-10 °C ÷ +55 °C
MATERIALE PROIETTORI:	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)
MATERIALI ALLOGGIAMENTO:	ABS	ABS





PANNELLO 90x90 cm	8 PROIETTORI ø 20 cm	13 PROIETTORI ø 20 cm
COLORE:	Ambra	Ambra
CERTIFICAZIONI:	UNI EN12352: L8H-L8M	UNI EN12352: L8H-L8M
DURATA GRUPPO OTTICO:	>50.000 ore	>50.000 ore
ALIMENTAZIONE:	12 ÷ 30 Vdc	12 ÷ 30 Vdc
CONSUMO DIURNO FRECCIA:	53 W	53 W
CONSUMO NOTTURNO FRECCIA:	16 W	16 W
CONSUMO DIURNO CROCE:	-	33 W
CONSUMO NOTTURNO CROCE:	-	10 W
FREQUENZA DI LAMPEGGIO:	45 lamp./min	45 lamp./min
DUTY CYCLE LAMPEGGIO	20%	20%
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:	ON / OFF	Croce / Freccia SX / Freccia DX / OFF
CONNESSIONE:	6m di cavo 2x1,5mmq H07RN	6m di cavo 2x1,5mmq H07RN
CLASSE DI ISOLAMENTO:	Classe III	Classe III
PESO:	14,5 kg	14,5 kg
TEMPERATURA OPERATIVA:	-10 °C ÷ +55 °C	-10 °C ÷ +55 °C
MATERIALE PROIETTORI:	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)
MATERIALI ALLOGGIAMENTO:	ABS	ABS

+39 045 8200100 r.a. info@dbverona.it www.dbverona.it

D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA