



ESTINTORE P/6

A POLVERE - 6 Kg



D&B VERONA



✓ Cod. 7500007006P

CAPACITA' ESTINGUENTE:



CARATTERISTICHE

Altezza totale: 505 mm
Diametro Serbatoio: 160 mm
Peso Total: 10 kg

Agente Estinguente
Polvere ABC

Agente Propellente
Azoto

Carica Nominale: 6 Kg
Tempo di Scarica: 16 sec. ca.
Lunghezza Getto: 7 m ca.

Pressione di Esercizio
14 Bar - 20° C

Pressione di Collaudo
24 Bar

Pressione di Scoppio
> 55 bar

Temperatura di Lavoro
-30° C +60° C

DESCRIZIONE

Estintore a polvere Kg 6.

CAPACITÀ ESTINGUENTE
34A 233B C

MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

Corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo; deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente (Manometro Campione).

E' necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

REVISIONE OGNI 36 MESI (3 ANNI)

Esaminare l'interno degli estintori, controllarne tutte le parti e le componenti, sostituire i dispositivi di sicurezza (qualora fossero presenti), sostituire l'agente estinguente, guarnizioni e valvole erogatrici.

COLLAUDO OGNI 12 ANNI

Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice.

La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

E' bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it