



ESTINTORE S/6

A SCHIUMA - 6 litri



D&B VERONA



✓ Cod. 7500006956

CAPACITÀ ESTINGUENTE:



CARATTERISTICHE

Altezza Totale: 520 mm
Diametro Serbatoio: 160 mm
Peso Totale: 10,5 kg

Agente Estinguente
FFX 150

Agente Propellente
Azoto

Carica Nominale: 6 litri
Tempo di Scarica: 41 sec. ca.
Lunghezza Getto: 5 m ca.

Pressione di Esercizio
15 Bar - 20° C

Pressione di Collaudo
24 Bar

Pressione di Scoppio
> 55 bar

Temperatura di Lavoro
+5° C +60° C

DESCRIZIONE

Estintore a schiuma 6 litri .

CAPACITÀ ESTINGUENTE
27A 144B 40F

MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

Corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo; deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente (Manometro Campione).

È necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

REVISIONE OGNI 24 MESI (2 ANNI)

Esaminare l'interno degli estintori, controllarne tutte le parti e le componenti, sostituire i dispositivi di sicurezza (qualora fossero presenti), sostituire l'agente estinguente, guarnizioni e valvole erogatrici.

COLLAUDO OGNI 6 ANNI

Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice.

La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

È bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it